



EARTHMAX SR 55

Beskrivning

EARTHMAX SR 55 M är ett radialdäck helt i stål som är specialdesignat för hjullastare och dumpers med lågprofil som körs i de mest krävande stenbrotts- och gruvdriftsmiljöerna samt på skrotupplag. Tack vare det utmärkta skyddet mot revor som uppnås med ett extra djupt och slätt mönster kan EARTHMAX SR 55 erbjuda förstklassig produktivitet med minskade driftstopp kombinerat med utmärkt hållbarhet. Maskinoperatörer lär också uppskatta den extraordinära stabiliteten och dragförmågan.



UM

US Standard

Konstruktion

 Radial

Maskiner

OTR ■ Bulldozer

Version CUT RESISTANT COMPOUND

Tire Type TL

Däckstorlek 29.5R25

LI/SS 216;A2

Dimensioner US Standard

USA Code	94044160
OD (in)	75.3
SLR (in)	33.9
RC (in)	226.6
Rim Rec	25.00/3.5
TRA Code	L55

Load Capacity (US)

mph / psi	76	80	83	87	91	94
5	41900	43000	44100	45400	46700	49400

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för upptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.