



FLOTATION 351



Description

FLOTATION 351 est un pneu diagonal Flotation idéal pour les applications de transport avec les remorques. Les crampons extra profonds fournissent une traction exceptionnelle et allongent la vie du pneu. FLOTATION 351 est le pneu idéal sur les surfaces mouillées et humides en assurant une capacité de charge élevée.

UM

US Standard

Construction

◆ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Remorque

Version	STANDARD
Type de pneu	TL
Dimension du pneu	42x25.00-20
LI/SS	139;B

Dimensions US Standard

Code USA	94033652
LS (in)	23.8
DT (in)	43.7
RCS (in)	20.0
CR (in)	130.0
Jante rec.	20.50 HF
Jante alt.	20.50 VF
ECE	E11-106R-004383
Code TRA	HF3

Capacité de charge (US)

mph / psi	55
30	5355

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 20-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.