



TR 461

Descripción

TR 461 es un neumático que BKT ha desarrollado para los trabajos realizados en la municipalidad y el mantenimiento con tractores, así como para las operaciones de carga con elevadores telescópicos. La protección del flanco se caracteriza por la particular resistencia a los cortes y las laceraciones que garantiza una vida más larga del neumático, incluso en superficies duras, además de una excelente estabilidad.

UM

IS Standard

Construcción

⊠ Bias

Maquinaria

Industria ■ Elevador telescópico



Versión	STANDARD
Tipo de neumático	TL
Medida del neumático	19.5L-24
LI/SS	154;A8

Dimensiones IS Standard

AS (mm)	490
DT (mm)	1310
REC (mm)	578
CR (mm)	3851
Llanta rec.	DW 16 L
Código TRA	R4

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	2.60
40	3750

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.