



IS standard



GROWING TOGETHER

DESERT KING



FICHE PRODUIT



Diagonal

E-7



Technologies



Service lourd



Carcasse robuste

Performance



Excellentes propriétés de flottaison



Stabilité



Résistance élevée aux perforations



Durabilité



DESERT KING

Le DESERT KING est le mieux adapté aux sols meubles, aux terrains sablonneux et aux finisseurs avec des « desert trucks ». La conception optimisée de la bande de roulement à nervures offre une flottaison et une stabilité directionnelle excellentes. Sa carcasse en nylon robuste et son talent très résistant sont spécialement conçus pour des conditions d'utilisation à basse pression. Le DESERT KING offre également une résistance élevée aux perforations et une durée de vie prolongée du pneu.

	DIMENSION	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Version	TKPH	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	PROFONDEUR BANDE DE ROULEMENT (mm)	JANTE	
													Recommandée	Alternative
														
Ø 25"	18.00 - 25 DT	TL	E-7	16	-	STD	-	470	1535	635	4405	16	10.00/1.5	-
	21.00 - 25 DT	TL	E-7	16	-	STD	-	570	1660	708	4906	18	15.00/3.0	-
	29.5 - 25 DT	TL	E-7	28	-	STD	-	770	1822	786	5392	21	25.00/3.5	-

STD: Standard



Tolérances: D ± 2% - S ± 2% - R ± 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement