



IS standard



GROWING TOGETHER

# ROCK STAR (SB SPL)



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



# ROCK STAR (SB SPL)

ROCK STAR foi especialmente projetado para meios de transporte na estrada e sobre carris de aço. ROCK STAR é um pneu de 32 lonas, para uma elevada capacidade de carga. O composto de borracha do pneu é especialmente resistente aos cortes e lacerações, enquanto as cintas de aço asseguram durabilidade.

## Technologies



## Performance



|       | MEDIDA     | TT/TL | PR | LI/SS | Versão | O.W.<br>(mm)                                                                      | O.D.<br>(mm)                                                                       | SLR<br>(mm)                                                                         | RC<br>(mm)                                                                          | JANTE                                                                               |             |
|-------|------------|-------|----|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|       |            |       |    |       |        |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | Standard                                                                            | Alternativa |
|       |            |       |    |       |        |  |  |  |  |  |             |
| Ø 24" | 14.00 - 24 | TL    | 32 | -     | SB SPL | 390                                                                               | 1425                                                                               | -                                                                                   | -                                                                                   | 10.00 WA                                                                            | 10.00 VA    |

SB SPL: Steel Belted Special



Tolerâncias: O.D.  $\pm 2\%$  - O.W.  $\pm 2\%$  - RC  $\pm 2.5\%$  - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento