



IS standard



GROWING TOGETHER

TRAC GRADER +



PRODUKTDATENBLATT



Bias

G-2



Performance



Schnitt- und
Stichtfestigkeit



Beständigkeit



Selbstreinigung



Traktion



TRAC GRADER +

TRAC GRADER + (G-2) ist ein Diagonalreifen für Planierer. Er ist eine ausgezeichnete Wahl für budgetorientierte Kunden. Die resistente Karkasse ist für Dauerhaftigkeit ausgelegt. Das selbstreinigende Laufflächendesign bietet eine offene Stollen-Freiraum Anordnung für beste Traktion bei jeglichen Einsatzbedingungen. Die Ausführung "special" ist aus einer speziellen schnitt- und reißfesten Gummimischung hergestellt.

	Größe	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Ausf.	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFILTIFE (mm)	FELGE	
													Empfohlene 	Zugelassene
Ø 24"	13.00 - 24	TL	G-2	12	-	STD	-	340	1280	600	3943	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC); 10.00/VA SDC
	13.00 - 24	TL	G-2	14	-	STD	-	340	1280	600	3943	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC); 10.00/VA SDC
	13.00 - 24	TL	G-2	16	-	STD	-	340	1280	600	3943	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC); 10.00/VA SDC
	13.00 - 24	TL	G-2	12	-	SPL	-	340	1280	600	3943	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC); 10.00/VA SDC
	14.00 - 24	TL	G-2	12	-	STD	-	364	1348	598	3990	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC); 10.00/VA SDC; 10.00/WA SDC
	14.00 - 24	TL	G-2	16	-	STD	-	364	1348	598	3990	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC); 10.00/VA SDC
	14.00 - 24	TT	G-2	12	-	STD	-	364	1348	598	3990	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC); 10.00/VA SDC; 10.00/WA SDC
	14.00 - 24	TT	G-2	16	-	STD	-	364	1348	598	3990	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC); 10.00/VA SDC
	14.00 - 24	TL	G-2	12	-	SPL	-	364	1348	598	3990	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC); 10.00/VA SDC; 10.00/WA SDC
	14.00 - 24	TL	G-2	16	-	SPL	-	364	1348	598	3990	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC); 10.00/VA SDC

STD: Standard - SPL: Special



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung