



## RIDEMAX IT 696



RIDEMAX IT 696 har en unik mönsterdesign och ett brett avtryck som ger utmärkt grepp vid körning på väg, även i intervägslag. Däcket lämpar sig bäst för transporter och kommun/underhåll, tack vare egenskaper för höga hastigheter och det starka däckhöljet. Mönsterdesignen har tagits fram speciellt för tung tjänst och säkerställer ett lågt rullningsmotstånd som ger bättre bränsleekonomi och fantastisk stabilitet.

US Standard

 Radial

Jordbruk ■ Traktor

Version

STANDARD

Tire Type

TL

340/80R18IND

143;A8

# undefined US Standard

USA Code	94048960
SW (in)	13.5
OD (in)	39.4
SLR (in)	18.0
RC (in)	117.3
Rim Rec	11; 11 SDC; W 11
Rim Alt	W 10; 12; 12 SDC
ECE	E11-106R-002987

## Load Capacity (US)

mph / psi	17	23	29	35	41	46	51	58
40	2030	2500	2970	3380	3850	4320	4630	5200
30	2190	2700	3210	3660	4160	4660	5000	5620
25	2350	2890	3430	3900	4440	4980	5350	6010
20	2450	3010	3580	4070	4630	5200	5570	6250

25-03-2026