



XL GRIP (E3)



Description

XL GRIP (E-3) est un pneu construction diagonale pour tombereaux rigides conçu pour minimiser les coupures et les crevaisons dans les conditions les plus sévères qui demandent une excellente traction. Ces caractéristiques se traduisent par un cycle de vie plus long du pneu.

UM

IS Standard

Construction

⌘ Bias

Machinerie

Tout-terrain ■ Tombereau rigide

	STANDARD
	TT
Dimension du pneu	18.00-25
LI/SS	

Dimensions IS Standard

	1615		
	739		
	4780		
	13.00/2.5		
	15.00/2.5		
	E3/L3		
km/h / bar	7.00		9.50
50	9750		-
10	-		17000

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.