



IS standard



GROWING TOGETHER

PORT KING PLUS



FICHE PRODUIT



Diagonal



Technologies



Mélange spécial



Bande de roulement

Performance



Durabilité



PORT KING PLUS

FR PORT KING PLUS a été quant à lui spécialement conçu pour les reach stackers dans les applications de logistique/transport intermodal. La bande de roulement profonde avec les crampons robustes est réalisée dans un mélange spécial qui allonge la durée de vie du pneu. Il existe aussi une version avec un mélange particulièrement résistant aux fissures dans les rainures de la bande de roulement "GCRC" (groove crack resistant compound).

	DIMENSION	TT/TL	PR	LI/SS	Version	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	JANTE	
										Recommandée	Alternative
Ø 25"	18.00 - 25	TL	40	-	GCRC	528	1675	765	4955	13.00/2.5	15.00/2.5

GCRC: Groove Crack Resistant tread Compound



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement