



IS standard



GROWING TOGETHER

BOGMAX



PRODUKTDATENBLATT



Bias



F



62

Technologies



tiefes Laufflächenprofil



M+S

Performance



Sport



Traktion



BOGMAX

BOGMAX wurde speziell für Geländeanwendungen entwickelt. Das besonders tiefe Laufflächenprofil bietet hervorragende Traktion, während der Flankenschutz äußere Einwirkungen und das Risiko möglicher Schäden reduziert. BOGMAX ist ein 6-lagiger Reifen mit M+S-Technologie – perfekt für sportliche Leistungen unter jeglichen Bedingungen.

Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS	
	Empfohlene	Zugelassene									
Ø 14"	AT 30 X 10 - 14	7.0 AT	7.5 AT; 8.0 AT	260	760	-	-	STD	6	TL	58 F
	AT 32 X 10 - 14	8.0 AT	8.5 AT	250	810	-	-	STD	6	TL	62 F

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung