



SKID POWER HD (A)



Descriere

SKID POWER HD (A) a fost proiectată pentru mini-încărcătoare în aplicații de construcții. Anvelopa dispune de o bandă de rulare cu adâncime suplimentară și o protecție suplimentară a pereților laterali pentru o rezistență excelentă la tăiere și așchiere și durabilitate excepțională. SKID POWER HD (A) este anvelopa ideală pentru suprafețe instabile și lucrări grele. nbsp;

UM

IS Standard

Construcție

◆ Bias

Utilaje

Industrial ■ Încărcător compact

Version

STANDARD

Tire Type

TL

Dimensiune anvelopă

380/50-15

LI/SS

Dimensiuni IS Standard

SW (mm)	375
OD (mm)	770
SLR (mm)	365
RC (mm)	2240
Rim Rec	13 LB

Load Capacity (IS)

km/h / bar	3.10
15	1410
30	1200

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate.

Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.