



SIERRA MAX

Description

SIERRA MAX est le pneu BKT tant pour les applications ATV/VTT que pour les prés et jardins. Grâce à sa construction radiale, ce pneu offre une conduite beaucoup plus souple et confortable même sur des terrains extrêmement difficiles comme le désert ou les surfaces terreuses et rocheuses. Le dessin particulier de la bande de roulement et son empreinte plus large lui confèrent une traction antérieure et latérale incomparable.

UM

IS Standard

Construction

 Radial

Machinerie

Agriculture ■ Véhicule ATV



Version

STANDARD

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

AT26x12R12

LI/SS

58;N

Dimensions IS Standard

LS (mm)	305
DT (mm)	660
RCS (mm)	303
CR (mm)	1998
Jante rec.	9.5
ECE	E11-75R-006228

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	0.50
140	236

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.