



## EARTHMAX SR 468



EARTHMAX SR 468— это радиальные шины с цельным металлокордом, специально разработанные для карьерных самосвалов с жесткой рамой. Благодаря уникальному рисунку протектора эти шины, изготовленные с применением специальной резиновой смеси, идеально подходят для эксплуатации на твердых и скалистых грунтах и в суровых условиях горнодобывающих предприятий. Блоки протектора, формирующие грунтозацепы, продольными канавками и пересекающимися блоками, способствуют рассеиванию тепла. Кроме того, упрочненная прямоугольная плечевая зона гарантирует выталкивание осколков камней из пятна контакта шины во избежание повреждений. EARTHMAX SR 468 была разработана с использованием новейшей технологии BKT, благодаря которой шина может выдерживать повышенную нагрузку. Она отличается долгим сроком службы и устойчивостью к порезам и проколам от скальных пород.

IS Standard

 Radial

OTR ■ Самосвал с жесткой рамой

Version

HEAT RESISTANT COMPOUND

Tire Type

TL

50/80R57

257;B

## undefined IS Standard

OD (mm)	3610
SLR (mm)	1597
RC (mm)	10870
Rim Rec	32.00/6.0
Rim Alt	34.00/6.0; 29.00/6.0
TRA Code	E4

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00
50	61500	63000	65000	67000	69000	71000	73000

23-03-2026