



I - 1

Descrizione

I-1 è stato progettato per il trasporto su campo e su strada nonché per le operazioni per la lavorazione del terreno con attrezzi agricoli e rimorchi. I-1 è un pneumatico ad alta velocità che ottimizza i tempi di trasferimento, così che potrete concentrarvi sulla vostra attività principale. Il disegno speciale del battistrada assicura un ciclo di vita lungo dello pneumatico anche in condizioni dure e con la presenza di stoppie nel campo.

UM

IS Standard

Costruzione

◆ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Attrezzi agricoli



| | |
|-----------------------|-----------|
| Versione | STANDARD |
| Tipo di pneumatico | TT |
| Dimensioni pneumatico | 9.5L-15SL |
| LI/SS | 112;D |

Dimensioni IS Standard

| | |
|---------------|-----------------|
| LS (mm) | 241 |
| DT (mm) | 765 |
| RCS (mm) | 340 |
| CR (mm) | 2242 |
| Cerchio cons. | 7.00 |
| Cerchio alt. | 8 LB |
| ECE | E11-106R-003445 |
| Codice TRA | I1 |

Portata (IS)

| | |
|------------|------|
| km/h / bar | 3.00 |
| 65 | 1120 |

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 20-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.