



## TF 8181 IND



### Beschreibung

Der TF 8181 IND Reifen wurde zum Feld- und Straßeneinsatz für Anwendungen mit Industrie-Anhängern entworfen. Dieser Reifen sichert einen hohen Level an Manövrierbarkeit.

### UM

US Standard

### Baumaschinen

◇◇ Bias

### Maschinen

Industriell ■ Anhänger

Version	INDUSTRIAL
Reifentyp	TT
Reifengröße	6.50-16
LI/SS	88;A8

## Abmessungen US Standard

USA-Code	94055074
QSB (in)	7.1
AD (in)	30.3
SLR (in)	14.2
RU (in)	90.4
Felge empf.	4.50 E
Felge alt.	4.00 E; 5 K; 5.00 F; 5.50 F
TRA-Code	F2

## Tragfähigkeit (US)

mph / psi	48
25	1230

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 20-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.