

 | IS standard



# FORESTECH

WIDE BASE FORESTRY TIRES



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ПРОДУКТА



ДИАГОНАЛЬНЫЕ ШИНЫ

LS-2



A8



184

Технологии



Брекер из металлокорда

Характеристики



Долговечность



Усиленная конструкция



Высокая устойчивость к проколам



Тяга



FORESTECH  
WIDE BASE FORESTRY TIRES

FORESTECH — это диагональные шины компании BKT с брекером из металлокорда для форвардеров, используемых в лесном хозяйстве. Они обеспечивают великолепную тягу даже при больших нагрузках. Прочный борт и плечевая зона этих шин гарантируют высокое сопротивление проколам, что значительно продлевает срок службы шины. В результате вы сможете успешно покорить даже самые непроходимые леса.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 22.5"	710/40 - 22.5	AG 24.00	-	710	1165	550	3612	SB	20	TL	161 A8/ 165 A2
Ø 26.5"	600/55 - 26.5	AG 20.00	-	610	1335	618	4032	SB	20	TL	165 A8/ 172 A2
	710/45 - 26.5	AG 24.00	-	710	1340	620	4047	SB	20	TL	168 A8/ 175 A2
	750/55 - 26.5	AG 24.00	-	755	1485	680	4467	SB	20	TL	177 A8/ 184 A2

SB: Брекер из металлокорда



Погрешность: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; S.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины; SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения