



IS standard



SKID POWER HD (A)



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal



152



SKID POWER HD (A)

 SKID POWER HD ha sido proyectado para las minicargadoras (skid steer) que se utilizan en el sector de la construcción. Este neumático se caracteriza para la banda de rodadura extra profunda y la protección de los flancos, asegurando una excelente resistencia a los cortes y los desgarrs, así como una extraordinaria duración. SKID POWER HD (A) es el neumático ideal para las superficies terrosas y los trabajos más pesados.

Performance



Resistencia a cortes y desgarrs



Durabilidad



Servicio pesado



Auto limpieza



Tracción en las superficies arenosas



Para terreno fangoso

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versión	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	LLANTA	
										Estándar	Alternativa
											
Ø 8"	18 X 8.5 - 8	TL	8	97 A2	STD	210	460	207	1357	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-
Ø 12"	23 X 8.5 - 12	TL	6	87 A8	IMP	215	585	271	1764	7.00 I - 55	7.00 I - 70 ; 7 JA
	23 X 8.5 - 12	TL	6	-	STD	215	585	271	1764	7.00 I - 55	7.00 I - 70 ; 7 JA
	23 X 8.5 - 12	TL	8	-	STD	215	585	271	1764	7.00 I - 55	7.00 I - 70 ; 7 JA
	23 X 8.5 - 12	TL	12	98 A8	IMP	215	585	271	1764	7.00 I - 55	7.00 I - 70 ; 7 JA
	23 X 8.5 - 12	TL	12	-	STD	215	585	271	1764	7.00 I - 55	7.00 I - 70 ; 7 JA
	26 X 12 - 12	TL	8	-	STD	305	660	297	1947	10.50 I - 55	8.50 I - 55 ; 10.50 I - 70 ; 8½ JA ; 9½ JA ; 10½ JA
	26 X 12 - 12	TL	10	-	STD	305	660	297	1947	10.50 I - 55	8.50 I - 55 ; 10.50 I - 70 ; 8½ JA ; 9½ JA ; 10½ JA
	26 X 12 - 12	TL	12	114 A8	IMP	305	660	297	1947	10.50 I - 55	8.50 I - 55 ; 10.50 I - 70 ; 8½ JA ; 9½ JA ; 10½ JA
	26 X 12 - 12	TL	12	-	STD	305	660	307	1989	10.50 I - 55	8.50 I - 55 ; 10.50 I - 70 ; 8½ JA ; 9½ JA ; 10½ JA
	27 X 10 - 12 (250/75 - 12)	TT	14	152 A2	IND	255	700	-	-	8.00 G	-

STD: Standard - IMP: Implement - IND: Industrial

Tolerancia: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura



Diagonal



Performance



Resistencia a cortes y desgarros



Durabilidad



Servicio pesado



Auto limpieza



Tracción en las superficies arenosas



Para terreno fangoso



	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versión	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	LLANTA	
										Estándar	Alternativa
Ø 15"	27 X 8.5 - 15	TL	8	102 A8	IMP	218	676	324	2004	7 JA	-
	27 X 8.5 - 15	TL	8	-	STD	218	676	324	2004	7 JA	-
	27 X 10.5 - 15	TL	8	105 A8	IMP	256	684	326	2037	8 LB	-
	27 X 10.5 - 15	TL	8	-	STD	256	684	326	2037	8 LB	-
	27 X 10.5 - 15	TL	8	108 A6	TR TR	256	684	326	2037	8 LB	-
	31 X 15.5 - 15	TL	8	-	STD	405	790	378	2411	13 LB	-
	31 X 15.5 - 15	TL	10	125 A8	IMP	405	790	378	2411	13 LB	-
	31 X 15.5 - 15	TL	10	139 A2/ 121 B	STD	405	790	378	2411	13 LB	-
Ø 16.5"	10 - 16.5	TL	8	116 A8	IMP	267	780	362	2350	8.25	-
	10 - 16.5	TL	8	-	STD	267	780	362	2350	8.25	-

IMP: Implement - STD: Standard - TR TR: Tractor Trailer

Tolerancia: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura



Diagonal



Performance



Resistencia a cortes
y desgarros



Durabilidad



Servicio pesado



Auto limpieza



Tracción en las
superficies arenosas



Para terreno fangoso



	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versión	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	LLANTA	
										Estándar	Alternativa
Ø 16.5"	10 - 16.5	TL	10	-	STD	267	780	362	2350	8.25	-
	12 - 16.5	TL	10	125 A8	IMP	324	850	388	2571	9.75	-
	12 - 16.5	TL	10	-	STD	324	850	388	2571	9.75	-
	12 - 16.5	TL	12	130 A8	IMP	324	850	388	2571	9.75	-
	12 - 16.5	TL	12	145 A2	STD	324	850	388	2571	10.15	-
	12 - 16.5	TL	14	-	STD	324	850	388	2571	9.75	-
	31.5 X 13 - 16.5	TL	10	124 A8	IMP	330	795	363	2345	9.75	-
	31.5 X 13 - 16.5	TL	10	-	STD	330	795	363	2345	9.75	-
	33 X 15.5 - 16.5	TL	12	131 A8	IMP	394	838	387	2563	13.00	-
	33 X 15.5 - 16.5	TL	12	148 A2	STD	394	838	387	2563	13.00	-
	33 X 15.5 - 16.5	TL	14	151 A2	STD	394	838	387	2563	13.00	-

IMP: Implement - STD: Standard

Tolerancia: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura



Diagonal



Performance



Resistencia a cortes y desgarros



Durabilidad



Servicio pesado



Auto limpieza



Tracción en las superficies arenosas



Para terreno fangoso



	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versión	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	LLANTA	
										Estándar	Alternativa
Ø 16.5"	260/70 - 16.5 (10 - 16.5)	TL	10	120 A8	IMP	267	775	355	2295	8.25	-
Ø 17.5"	14 - 17.5	TL	14	140 A8	IMP	350	930	420	2744	10.50	-
	14 - 17.5	TL	14	-	STD	350	930	420	2744	10.50	-
Ø 19.5"	15 - 19.5	TL	14	146 A8	IMP	400	1019	463	3075	11.75	12.25
	15 - 19.5	TL	14	-	STD	400	1019	463	3075	11.75	12.25

IMP: Implement - STD: Standard



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura