



IS standard



GROWING TOGETHER

# FLOTATION RIB IMPLEMENT



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ПРОДУКТА

ДИАГОНАЛЬНЫЕ  
ШИНЫ

B

124

Характеристики




Долговечность



Большая грузоподъемность



# FLOTATION RIB IMPLEMENT

 FLOTATION RIB IMPLEMENT — это шины с продольными ребрами для прицепов, пресс-подборщиков и другой сельскохозяйственной техники, используемой для уборочных работ. Они обладают долгим сроком службы и обеспечивают высокую грузоподъемность.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 15"	31 X 13.50 - 15	10 LB	-	360	780	374	2398	STD	12	TL	124 B

STD: Стандартная



Погрешность: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; S.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины;  
SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения