



SKID POWER

Descriere

SKID POWER a fost proiectată pentru mini-încărcătoare în aplicații de construcții. Prezintă o tracțiune excelentă, precum și caracteristici îmbunătățite de auto-curățare. Anvelopa are o bandă de rulare foarte adâncă, împreună cu o protecție suplimentară pe laterală, oferind o rezistență excelentă la tăiere și așchiere și o durabilitate remarcabilă. SKID POWER este anvelopa ideală pentru suprafețe instabile. nbsp; nbsp;



UM

IS Standard

Construcție

◆ Bias

Utilaje

Industrial ■ Încărcător compact

Version STANDARD

Tire Type TL

Dimensiune anvelopă 10-16.5

LI/SS

Dimensiuni IS Standard

SW (mm)	254
OD (mm)	775
SLR (mm)	355
RC (mm)	2286
Rim Rec	8.25

Load Capacity (IS)

km/h / bar	5.20
10	2135
15	1685
25	1560

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate.

Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.