



IS standard



GROWING TOGETHER

AGRIMAX^{Pro}HARVEST



FICHE PRODUIT



Radial



D



200

Technologies



Technologie VF



Ceintures en acier



Tringle renforcée



Épaule renforcée



Carcasse robuste



Vitesse élevée

Performance



Résistance aux coupures et déchirures



Auto-nettoyage



Traction



Durabilité



Capacité de charge élevée



AGRIMAX^{PRO}HARVEST

FR AGRIMAX PROHARVEST est la réponse de BKT aux besoins actuels du marché en termes de moissonneuses-batteuses et de machines de récolte. La technologie avancée VF (Very High Flexion) permet à AGRIMAX PROHARVEST de transporter 40 % de charge en plus par rapport aux pneus standard, avec la même pression de gonflage qui minimise le compactage du sol. De plus, les trois couches de courroies en acier combinées au composé résistant aux coupures et aux éclats assurent une excellente résistance à la perforation, même en cas de chaumes ou de restes de cultures sur le terrain. La structure du pneu avec un talon renforcé et une carcasse en polyester solide est synonyme de durabilité et de stabilité du pneu, même lors d'un fonctionnement intensif. La carcasse du pneu, conçue pour garantir une capacité de charge élevée, combinée à la technologie CFO (Cyclic Field Operation) permet à AGRIMAX PROHARVEST de gérer les surcharges temporaires pendant des opérations telles que la récolte, réduisant ainsi le stress et l'usure du pneu. Une fois la charge réduite, le pneu revient à son état de fonctionnement standard, prolongeant ainsi sa durée de vie et améliorant l'efficacité opérationnelle. La conception de l'épaule ouverte améliore la traction sur les terrains accidentés et mouillés tout en facilitant l'éjection de la boue et des débris, assurant des transitions en douceur du champ à la route et améliorant la sécurité. Dans les champs et sur la route, AGRIMAX PROHARVEST peut atteindre jusqu'à 65 km/h, ce qui facilite et accélère vos déplacements, et améliore donc la productivité globale.

	DIMENSION	LI/SS	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	SRI (index)	Version
			Recommandée	Alternative						
										
Ø 26"	VF 620/70 R 26 CFO	173 D	DW 21 B	DW 20 B ; DW 23 B	620	1528	670	4590	725	SB
	NEWSIZE									
Ø 32"	VF 800/65 R 32 CFO	187 D	DW 28 B	DW 27 B ; DW 30 B	786	1853	818	5562	875	SB
	NEWSIZE									
	VF 800/70 R 32 CFO	187 D	DW 28 B	DW 27 B ; DW 30 B	804	1933	846	5817	925	SB
	VF 900/60 R 32 CFO	193 D	DW 30 B	-	881	1900	837	5712	900	SB
	VF 1000/55 R 32 CFO	197 D	36.00 VA (multi-piece)	-	1006	1900	841	5703	900	SB
Ø 38"	VF 1020/55 R 38 CFO	200 D	36.00 VA (multi-piece)	-	1010	2060	-	57	975	SB
	NEWSIZE									

SB: Steel Belted



Tolérances: D ± 2% - S ± 2% - R ± 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement; SRI: Rayon de roulement