



FLOTATION RIB 774



Descripción

FLOTATION RIB 774 es ideal para aplicaciones con ejes no motrices para la cosecha de heno y para los remolques. Ha sido proyectado para proporcionar óptimas prestaciones, reduciendo el tiempo que se tarda en las operaciones ofreciendo una elevada capacidad de carga así como una vida más larga del neumático.

UM

US Standard

Construcción

◆ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Cosechadora

Versión

STANDARD

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

550/60-22.5

LI/SS

Dimensiones US Standard

Código USA	94006618
AS (in)	21.7
DT (in)	48.8
REC (in)	21.3
CR (in)	146.7
Llanta rec.	AG 16.00
ECE	E11-106R-005942

Capacidad de carga (US)

mph / psi	35	38	41
5 FR	15370	16110	16820
10 FR	13830	14490	15130
20 FR	12300	12890	13460
25 FR	10980	11510	12010
30 FR	9880	10360	10750

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 22-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.