



AGRIMAX V-FLECTO



AGRIMAX V-FLECTO este răspunsul BKT la cererea de tehnologie și performanță pentru tractoare de mare putere. Această anvelopă este perfectă pentru aplicații de cultivare a solului și de transport datorită compactării reduse a solului și proprietăților de auto-curățare. Cu tehnologia inovatoare VF, AGRIMAX V-FLECTO poate transporta sarcini grele cu o presiune de umflare mai mică în comparație cu anvelopele standard și IF, atingând viteze mari. Dispune, de asemenea, de Narrow Rim Option (Opțiunea cu jante înguste) care permite montarea jantelor standard pe anvelopă. BKT a proiectat această anvelopă cu geometrie optimizată pentru a spori confortul la condus atât pe câmp, cât și pe drum, reducând consumul de combustibil.

IS Standard

 Radial

Agricultură ▪ Tractor de mare putere

Version

STANDARD

Tire Type

TL

VF750/70R44

186;D

undefined IS Standard

SW (mm)	760
OD (mm)	2175
SLR (mm)	958
RC (mm)	6450
Rim Rec	DW 25 B
Rim Alt	DW 24 B
ECE	E11-106R-006765
TRA Code	R1W

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	2
70	4325	5015	5710	6485	7180	7870	8645
from 65 to 40	4750	5510	6270	7125	7885	8645	9500
30	4845	5625	6400	7270	8045	8820	9690
20	4940	5735	6525	7410	8205	8995	9880
10	5225	6065	6900	7840	8675	9510	10450
*Upto 10 Cyc with front loader	6650	7715	8780	9975	11040	12105	13300
10HT	4845	5625	6400	7270	8045	8820	9690

25-03-2026