

 IS standard



# EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

## SR 412



FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI



Radial

L-4

B

215

**EARTHMAX SR 412**

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 412 (E-4/L-4) este o anvelopă radială cu structură din oțel special concepută pentru basculante articulate, încărcătoare și buldozere. Modelul unic al benzii de rulare E-4 asigură o tracțiune excelentă. Datorită carcasei și curelelor sale puternice din oțel, EARTHMAX SR 412 poate transporta sarcini grele, oferind o stabilitate excelentă, precum și cea mai bună rezistență la rupturi și perforări. EARTHMAX SR 412 are un design de muchie pătrată care maximizează contactul cu solul pentru o manevrabilitate excelentă.

## Tehnologii



Bandă de oțel



În întregime din oțel

## Performanță



Rezistență ridicată la perforare



Controlul direcției



Tracțiune

	Dimensiune anvelopă	Tip	COD TRA	CLASIFICARE STAR	LI/SS	Versiune	TKPH	L.T.	D.T.	SLR	RC	ADÂNCIMEA BENZII DE RULARE (mm)	JANTĂ	
								(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		Rec.	Alt.
Ø 25"	29.5 R 25	TL	E-4	**	200 B	CRC	252	765	1865	834	5543	54	25.00/3.5	-
	750/65 R 25 (30/65 R 25)	TL	E-4	**	190 B	CRC	229	780	1602	715	4838	55	24.00/3.0	22.00/3.0 ; 25.00/3.0
	750/65 R 25 (30/65 R 25)	TL	E-4/L-4	**/*	190 B/ 202 A2	CRC	229	780	1602	715	4838	55	24.00/3.0	22.00/3.0 ; 25.00/3.0
Ø 29"	800/65 R 29	TL	E-4/L-4	**/*	198 B/ 208 A2	CRC	206	790	1805	825	5490	58	27.00/3.0	24.00/3.5 ; 25.00/3.5
	800/65 R 29	TL	L-4	**	215 A2	CRC	-	790	1805	825	5490	58	27.00/3.0	24.00/3.5 ; 25.00/3.5
<b>NEWSIZE</b>														

CRC: Compus rezistent la tăiere



Toleranțe: D.T. ± 2% - L.T. ± 2% - RC ± 2,5% - LI/SS = Indice de sarcină/Symbol viteză; L.T. = Lățime totală; D.T. = Diametru total; SLR = Rază încărcată static; RC = Circumferința de rulare