



## AGRIMAX RT 855



AGRIMAX RT 855 erbjuder utmärkt dragförmåga och högklassig komfort. Det är huvudsakligen konstruerat för jordbearbetning och transporter på åker och väg, men vissa storlekar lämpar sig även för besprutning och vinskördning. AGRIMAX RT 855 har utmärkta självrensande egenskaper, så att föraren snabbt kan växla mellan åkerarbete och körning på väg.

US Standard

 Radial

Jordbruk ■ Besprutningsbil

Version

STANDARD

Tire Type

TL

520/85R46

158/A8/B

## undefined US Standard

USA Code	94030569
SW (in)	20.3
OD (in)	80.8
SLR (in)	36.6
RC (in)	242.4
Rim Rec	DW 16 L; W 16 A; W 16 L; DD 16
Rim Alt	DW 18 L; W 18 L; W 18 A
ECE	E4-106R-001415
TRA Code	R1W

## Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23
30	5160	6000	6840	7680	8530	9370
25	5160	6000	6840	7680	8530	9370
20	5520	6430	7330	8230	9140	10030
5 LT	6910	8040	9170	10300	11430	12550
5 HT	5520	6430	7330	8230	9140	10030

25-03-2026