



AGRIMAX RT 955



AGRIMAX RT 955 är ett radialdäck från BKT avsett för arbete med radgrödor. Vissa storlekar lämpar sig även för besprutning och vingårdar. Det speciella däkmönstret med rundad däcksuldra ger utmärkt dragförmåga med hög prestanda, stabilitet och själrensande egenskaper. Tack vare det robusta däckhöljet har AGRIMAX RT 955 hög lastkapacitet.

IS Standard

 Radial

Jordbruk ■ Besprutningsbil

Version

STANDARD

Tire Type

TL

270/95R54

146;A8/B

undefined IS Standard

SW (mm)	275
OD (mm)	1885
SLR (mm)	894
RC (mm)	5815
Rim Rec	W 9
Rim Alt	W 8; W 10
ECE	E4-106R-001410
TRA Code	R1

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	4.4
50	1170	1530	1860	2040	2160	2370	2580	2790	3000	-
40	1170	1530	1860	2040	2160	2370	2580	2790	3000	-
30	1255	1640	1995	2185	2315	2540	2765	2990	3210	-
10	1395	1755	2160	2565	2970	3060	3420	3780	4140	4500

25-03-2026