



AGRIMAX RT 855



Шины AGRIMAX RT 855 обеспечивают превосходную тягу и высокий уровень комфорта. В основном они предназначены для машин, эксплуатируемых для обработки почвы, а также для перевозок как по полю, так и по дорогам. Шины определенных размерностей также подходят для техники, используемой для опрыскивания почвы и уборки урожая на виноградных плантациях. Шины AGRIMAX RT 855 отличаются исключительными свойствами самоочистки, что позволяет использовать их для дорожных перевозок практически сразу же после полевых работ.

US Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Опрыскиватель

Version STANDARD

Tire Type TL

420/85R34

147;A8/B

undefined US Standard

USA Code	94058532
SW (in)	17.2
OD (in)	62.1
SLR (in)	28.7
RC (in)	188.3
Rim Rec	W 15 L
Rim Alt	W 13; W 14 L
ECE	E11-106R-005179
TRA Code	R1W

Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35
30	3200	3670	4210	4750	5290	5830	6380	6780
25	3200	3670	4210	4750	5290	5830	6380	6780
20	3420	3920	4510	5090	5680	6250	6830	7260
5 LT	4280	4920	5640	6370	7100	7830	8550	9090
5 HT	3420	3920	4510	5090	5680	6250	6830	7260

24-03-2026