



AW-18

Description

AW-18 a été conçu pour les remorques et les machines qui sont utilisées dans les opérations de travail du sol. Sa forme spéciale, avec des pattes non directionnelles et une zone d'épaulement arrondie, permet de ne pas endommager les cultures lors des manœuvres. Le profil de la bande de roulement a été spécialement conçu pour garantir des propriétés autonettoyantes exceptionnelles. AW-18 est également synonyme de confort optimal de pilotage et de réduction de la consommation de carburant.



UM

US Standard

Construction

◆ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Outillage agricole

Version	STANDARD
Type de pneu	TL
Dimension du pneu	11.5/80-15.3
LI/SS	

Dimensions US Standard

Code USA	94064045
LS (in)	11.7
DT (in)	33.3
Jante rec.	9.00
ECE	E11-106R-006020

Capacité de charge (US)

mph / psi	69
5 FR	7500
15 FR	6380
20 FR	6000
25 FR	5360

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 21-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.