



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 51



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Radial

L-5



A2

229

Technologies



Piso do pneu extra profundo

Performance



Tração



Resistência aos cortes



Estabilidade



Durabilidade



EARTHMAX SR 51

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 51 (L-5) é um pneu radial All Steel concebido particularmente para carregadores e tratores de esteira. EARTHMAX SR 51 é ideal para operações duras, que exigem uma resistência ao corte adicional, bem como uma proteção dos flancos e uma tração excepcional.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versão	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDADE DO PISO (mm)	JANTE	
													Standard	Alternativa
Ø 25"	17.5 R 25	TL	L-5	*	176 A2	CRC	-	437	1398	630	4110	61	14.00/1.5	-
	20.5 R 25	TL	L-5	*	186 A2	CRC	-	539	1545	703	4650	68	17.00/2.0	-
	23.5 R 25	TL	L-5	*	195 A2	CRC	-	612	1660	743	4882	77	19.50/2.5	-
	23.5 R 25	TL	L-5	**	201 A2	CRC	-	612	1660	743	4882	77	19.50/2.5	-
Ø 29"	29.5 R 29	TL	L-5	*	211 A2	CRC	-	777	1990	842	5872	94	25.00/3.5	24.00/3.5 ; 26.00/3.5
	875/65 R 29 (35/65 R 29)	TL	L-5	**	221 A2	CRC	-	878	1872	814	5616	92	27.00/3.5	27.00/3.0 ; 28.00/3.5
Ø 33"	35/65 R 33	TL	L-5	**	224 A2	CRC	-	905	2061	872	6082	95	28.00/3.5	-
	35/65 R 33	TL	L-5	***	229 A2	CRC	-	905	2061	872	6082	95	28.00/3.5	-

CRC: Cut Resistance Compound



Tolerâncias: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento