



AW 705

Beskrivning

AW 705 har utvecklats för arbetsfordon, släpvagnar och balpressar inom jordbearbetning och transportarbeten. Det är idealiskt för det moderna lantbruket tack vare förbättrad hållbarhet och hög lastkapacitet.

UM

IS Standard

Konstruktion

◆ Bias

Maskiner

Jordbruk ■ Balpress



Version	STANDARD
Tire Type	TL
Däckstorlek	16.0/70-20
LI/SS	

Dimensioner IS Standard

SW (mm)	414
OD (mm)	1085
SLR (mm)	483
RC (mm)	3342
Rim Rec	13.0
Rim Alt	12 SDC; 13 SDC; 14
ECE	E4-106R-002711

Load Capacity (IS)

km/h / bar	3.00
10 FR	4830
25 FR	4105
30 FR	3865
40 FR	3450

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för upptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.