



## EARTHMAX SR 53

### Descripción

EARTHMAX SR 53 es un neumático radial All Steel particularmente proyectado para las cargadoras, las buldóceres y les volquetes de perfil bajo (LPDT) que operan en condiciones difíciles, incluidos los ambientes rocosos y las operaciones en las minas subterráneas y en los depósitos de chatarra. La banda de rodadura profunda L-5 y la mezcla particularmente resistente contra los cortes reducen notablemente el desgaste y aseguran tracción y estabilidad excelentes.

### UM

US Standard

### Construcción

 Radial

### Maquinaria

OTR ■ Buldócer



Versión

CUT RESISTANT COMPOUND

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

60/80R57

LI/SS

274;A2

## Dimensiones US Standard

|             |           |
|-------------|-----------|
| Código USA  | 94075218  |
| DT (in)     | 154.7     |
| REC (in)    | 68.6      |
| CR (in)     | 466.1     |
| Llanta rec. | 47.00/5.0 |
| Llanta alt. | 47.00/6.0 |
| Código TRA  | L5        |

## Capacidad de carga (US)

|           |        |        |        |        |        |        |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| mph / psi | 76     | 80     | 83     | 87     | 91     | 94     |
| 5         | 220500 | 227000 | 240500 | 247000 | 253500 | 260000 |

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.