



TR 273

Descrizione

TR 273 è un pneumatico per trattori idoneo per le applicazioni di lavorazione della terra. Lo pneumatico è stato specialmente progettato per offrire massime prestazioni su terreni umidi e bagnati. In queste condizioni del suolo, ad uno pneumatico è richiesto di offrire grip superiore insieme a proprietà avanzate di autopulitura. TR 273 soddisfa perfettamente queste caratteristiche.

UM

IS Standard

Costruzione

◆ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Trattore



Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TT
Dimensioni pneumatico	23.1-26
LI/SS	149;A6

Dimensioni IS Standard

LS (mm)	590
DT (mm)	1655
RCS (mm)	737
CR (mm)	5053
Cerchio cons.	DW 20 A; DW 20 B
ECE	E11-106R-003620
Codice TRA	R2

Portata (IS)

km/h / bar	1.40
30	3250

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 22-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.