



## TR 171

### Descrição

TR 171 é um pneu com piso profundo, apropriado para tratores para trabalhar a terra. Graças às propriedades de autolimpagem extraordinárias, o pneu é ideal para terrenos húmidos e molhados. Desenvolvido com um composto de borracha especial, TR 171 garante uma tração e uma duração excelentes, também em condições operacionais mais duras.

### UM

US Standard

### Construção

◆ Bias

### Maquinaria

Agricultura ■ Trator



Versão	STANDARD
Tipo de pneu	TT
Medida do pneu	12.4-28
LI/SS	127;A8

## Dimensões US Standard

Código USA	94030200
LS (in)	12.4
DT (in)	49.6
RCS (in)	23.2
CR (in)	152.0
Jante rec.	W 11
Jante alt.	W 9; W 10
ECE	E11-106R-004497
Código TRA	R1W+

## Capacidade de carga (US)

mph / psi	52
25	3860

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 20-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.