



EARTHMAX SR 30



Descrição

EARTHMAX SR 30 (E-3/L-3) um pneu radial All Steel projetado para a utilização dupla com carregadores ou dumper articulados. Os cintos de aço multicamadas e o desenho rígido em blocos, asseguram tração, estabilidade e durabilidade excelentes. O composto de borracha especial, resistente ao corte, torna a EARTHMAX SR 30 a solução ideal para uma variedade de condições operacionais severas.

UM

US Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Fora-de-Estrada (OTR) ■ Dumper Articulado

CUT RESISTANT COMPOUND

TL

Medida do pneu

15.5R25

LI/SS

160;B

Dimensões US Standard

94052158						
50.2						
22.6						
150.0						
12.00/1.3						
E3/L3						
mph / psi	58	62	65	69	73	76
30	8050	8550	8800	9350	9650	9900
5	11000	11400	12000	12300	12800	-

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.