



AGRIMAX PROHARVEST

AGRIMAX PROHARVEST este răspunsul BKT la nevoile actuale ale pieței în ceea ce privește combinele și mașinile de recoltat. Tehnologia avansată VF (Very High Flexion) permite AGRIMAX PROHARVEST să transporte încărcături cu 40% mai grele în comparație cu anvelopele standard cu aceeași presiune a anvelopei, minimizând compactarea solului. Mai mult, cele trei straturi de benzi de oțel combinate cu compusul rezistent la tăiere și aşchiere asigură o rezistență excelentă la perforare, chiar și în cazul resturilor de tulpini sau al resturilor de recolte de pe câmp. Structura anvelopei cu un talon ranforsat și o carcasă puternică din poliester este sinonimă cu durabilitatea și stabilitatea anvelopei chiar și în timpul operațiunilor grele. Carcasa anvelopei, proiectată pentru a garanta o capacitate mare de încărcare, combinată cu tehnologia CFO (Cyclic Field Operation) permite AGRIMAX PROHARVEST să facă față supraîncărcărilor temporare în timpul operațiunilor precum recoltarea, reducând stresul și uzura anvelopei. Odată ce sarcina este redusă, anvelopa revine la starea standard de funcționare, prelungindu-i astfel durata de viață și îmbunătățind eficiența operațională. Designul cu muchie deschisă îmbunătățește tracțiunea pe teren accidentat și umed, facilitând în același timp evacuarea noroiului și a resturilor, asigurând tranziții fără probleme de la câmp la drum și sporind siguranța. Pe teren și pe șosea, AGRIMAX PROHARVEST poate atinge până la 65 km/h, ceea ce face ca operațiunile de tranzit să fie mai ușoare și mai rapide, îmbunătățind astfel productivitatea generală.



US Standard

 Radial

Agricultură ▪ Mașină de recoltare

Version STEEL BELTED

Tire Type TL

VF1000/55R32

197;D

undefined US Standard

USA Code	94076512
SW (in)	39.6
OD (in)	74.8
SLR (in)	33.1
RC (in)	224.5
Rim Rec	36.00 VA (multi-piece)
ECE	E11-106R-0010574

Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35	41	46
45	10050	11610	13150	14960	16500	18300	20370	21910	23970	25770
from 40 to 25	11060	12750	14450	16430	18130	20120	22390	24080	26350	28330
20	11280	13010	14750	16770	18510	20520	22840	24570	26880	28900
12	11500	13260	15030	17100	18860	20920	23280	25050	27400	29460
5	12160	14030	15890	18080	19950	22130	24620	26490	28990	31160
*Upto 20 Cyc	12540	14470	16400	18650	20580	22840	25410	27340	29900	32150
*Upto 10 Cyc	14980	17280	19590	22280	24580	27260	30330	32640	35710	38390
*Upto 5 Cyc	16410	18940	21460	24400	26930	29880	33240	35770	39130	42070
10HT	11280	13010	14750	16770	18510	20520	22840	24570	26880	28900

25-03-2026