



AGRIMAX SPARGO



AGRIMAX SPARGO är BKT:s specialdäck för arbeten med radgrödor. Det är konstruerat för att höja produktiviteten på åkern och samtidigt bevara jorden på lång sikt. Tack vare VF-teknologin erbjuder däcket högre lastkapacitet vid standardluftryck. Det robusta däckhöljet och extra många däckklackar ger AGRIMAX SPARGO enastående hållbarhet kombinerat med tillförlitlig stabilitet, både på åkern och under vägtransporter.

US Standard

 Radial

Jordbruk ■ Traktor

Version

STEEL BELTED

Tire Type

TL

VF750/60R46

189;D

undefined US Standard

USA Code	94075652
SW (in)	29.7
OD (in)	82.1
SLR (in)	37.0
RC (in)	249.5
Rim Rec	DW27B
ECE	E11-106R-009075
TRA Code	R1

Load Capacity (US)

mph / psi	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	46
45	12180	13450	14920	15760	16590	17230	17860	18700	19540	20280	21000
From 40 to 25	13180	14540	16130	17030	17950	18630	19310	20220	21120	21920	22710
20	13450	14840	16460	17390	18310	19010	19700	20630	21550	22370	23170
12	13710	15130	16780	17730	18670	19380	20090	21040	21970	22800	23630
5	14500	16000	17740	18740	19750	20500	21250	22240	23240	24110	24980

25-03-2026