



IS standard



GROWING TOGETHER

AGRIMAX

RADIAL TRACTOR TIRES

RT 765M



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Radiale

R-1W



D

179

Technologies



Alta velocità



Cinture in acciaio

Performance



Trazione



Autopulitura



Compattazione ridotta del suolo



Elevata capacità di carico



Manovrabilità e comfort



AGRIMAX RT 765M

RADIAL TRACTOR TIRES

■ AGRIMAX RT 765M, uno pneumatico della serie 70 di BKT, è ideale per equipaggiare i trattori più moderni impegnati in applicazioni pesanti, quali lavorazioni del terreno, spostamenti su campo e su strada, la vendemmia e irrorazioni. L'ampia area di contatto garantisce la migliore trazione e ottimo comfort su tutte le superfici in qualsiasi momento. Questo pneumatico offre elevate proprietà di autopulitura e assicura una compattazione del suolo ridotta. Sono disponibili due misure dotate di tecnologia con cinture in acciaio.

	MISURA	LI/SS	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versione
			Raccomandato	Ammesso						
Ø 38"	710/70 R 38	175 D/178 A8	DW 23 B	DW 25 B	716	1959	859	5751	925	STD
	710/70 R 38	171 D/174 A8	DW 23 B	-	716	1959	859	5751	925	STD
	710/70 R 38	166 D	DW 23 B	DW 25 B	716	1959	859	5751	925	STD
	710/70 R 38	175 D/178 A8	DW 23 B	-	716	1959	859	5751	925	SPL
	710/70 R 38	166 D	DW 23 B	DW 25 B	716	1959	859	5751	925	SPL
Ø 42"	710/70 R 42	176 D/179 A8	DW 23 B	DW 25 B	716	2061	922	6174	975	STD
	710/70 R 42	173 D/176 A8	DW 23 B	DW 25 B	716	2061	922	6174	975	STD
	710/70 R 42	173 D/176 A8	DW 23 B	DW 25 B	716	2061	922	6174	975	SPL
	710/70 R 42	176 D/179 A8	DW 23 B	DW 25 B	716	2061	922	6174	975	SPL

STD: Standard - SPL: Special



Tolleranze: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento; SRI = Indice di rotolamento