



IS standard



GROWING TOGETHER

XL GRIP (ADT)



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal

E-3



XL GRIP (ADT)



XL GRIP (ADT) es un neumático de bandas diagonales para volquetes articulados diseñado para minimizar los cortes y los pinchazos en condiciones exigentes, en las que se necesita una tracción excepcional. Estas características conllevan una mayor vida útil del neumático.

Performance



Resistencia a cortes y desgarros



Durabilidad



Superficie rocosa dura



Tracción

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Versión	TKPH	O.W.	O.D.	SLR	RC	PROFUNDIDAD BANDA DE RODADURA (mm)	LLANTA	
								(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		Estándar	Alternativa
\varnothing 25"	26.5 - 25	TL	E-3	32	-	STD	-	680	1740	796	5150	36	22.00/3.0	-
	26.5 - 25	TL	E-3	28	-	STD	-	680	1740	796	5150	36	22.00/3.0	-
	29.5 - 25	TL	E-3	32	-	STD	-	760	1860	849	5544	39	25.00/3.5	-
	29.5 - 25	TL	E-3	28	-	STD	-	760	1860	849	5544	39	25.00/3.5	-

STD: Standard



Tolerancia: O.D. \pm 2% - O.W. \pm 2% - RC \pm 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura