



## AW 708

### Descrição

AW 708 foi desenvolvido para trabalhar na terra, bem como nas aplicações de transporte e recolha da palha com implementos agrícolas, reboques e prensas de palha. O pneu é disponível em uma versão "HD" com um composto resistente aos cortes e lacerações.

### UM

US Standard

### Construção

◆ Bias

### Maquinaria

Agricultura ▪ Enfardadeira de feno, Industrial ▪  
Reboque



Versão

STUBBLE RESISTANT

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

19.0/45-17

LI/SS

## Dimensões US Standard

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Código USA | 94047697        |
| LS (in)    | 18.5            |
| DT (in)    | 34.1            |
| RCS (in)   | 15.0            |
| CR (in)    | 99.8            |
| Jante rec. | 16.00           |
| ECE        | E11-106R-003636 |

## Capacidade de carga (US)

|           |       |
|-----------|-------|
| mph / psi | 57    |
| 5 FR      | 10960 |
| 15 FR     | 9310  |
| 20 FR     | 8760  |
| 25 FR     | 7830  |

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 20-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.