



IS standard



GROWING TOGETHER

LG RIB



FICHE PRODUIT



Diagonal



LG RIB

LG RIB est un pneu pour pelouses et jardins, approprié pour les faucheuses et les micro tracteurs. Le dessin spécifique de la bande de roulement rend le pneu délicat sur le terrain, pour éviter d'abîmer la pelouse et faciliter le maniement et les manœuvres. LG RIB est disponible dans une version "aramid belted", avec ceintures en aramide, pour les utilisateurs qui ont besoin d'une plus grande résistance aux perforations.

Technologies



Ceintures en aramide

Performance



Confort



Protection des champs



Résistance élevée aux perforations



Contrôle de la direction

	DIMENSION	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	Version	PR	TT/TL	LI/SS
		Recommandée	Alternative								
Ø 5"	11 X 4.00 - 5	3.00 A	-	104	272	-	-	STD	4	TL	39 A6
Ø 6"	13 X 5.00 - 6	3.50 A	-	127	325	144	943	AB	6	TL	-
	13 X 5.00 - 6	3.50 A	-	127	325	144	943	STD	4	TL	-
	15 X 6.00 - 6	4.50 A	-	152	365	159	1059	AB	6	TL	-
	15 X 6.00 - 6	4.50 A	-	152	365	159	1059	STD	4	TL	-
	15 X 6.00 - 6	4.50 A	-	152	365	159	1059	STD	6	TL	-
Ø 8"	16 X 6.50 - 8	5.375 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	170	408	182	1183	AB	6	TL	-
	16 X 6.50 - 8	5.375 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	170	408	182	1183	AB	10	TL	-
	16 X 6.50 - 8	5.375 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	170	408	182	1183	STD	4	TT	-
	16 X 6.50 - 8	5.375 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	170	408	182	1183	STD	4	TL	-
	16 X 6.50 - 8	5.375 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	170	408	182	1183	STD	6	TL	-
	16 X 6.50 - 8	5.375 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	170	408	182	1183	STD	8	TL	-
	16 X 6.50 - 8	5.375 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	170	408	182	1183	STD	10	TL	-
Ø 10"	20 X 10.00 - 10	8.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	236	498	222	1444	STD	4	TL	-

AB: Aramid Belted - STD: Standard

Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement