



## SM 55 IND-5S

### Descrição

SM 55 IND-5S foi especificadamente projetado para reach stacker e unidades de movimentação dos contentores. O composto de borracha especial resistente a abrasão assegura uma vida prolongada do pneu em superfícies betuminadas ou cimentadas, oferecendo uma estabilidade excelente às máquinas em modalidade de levantamento.

### UM

IS Standard

### Construção

▣ Bias

### Maquinaria

Industrial ■ Movimentador para contentores



Versão

PORT SPECIAL

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

18.00-25

LI/SS

# Dimensões IS Standard

|            |           |
|------------|-----------|
| DT (mm)    | 1665      |
| RCS (mm)   | 765       |
| CR (mm)    | 5118      |
| Jante rec. | 13.00/2.5 |
| Jante alt. | 15.00/2.5 |
| Código TRA | IND5      |

## Capacidade de carga (IS)

|            |       |
|------------|-------|
| km/h / bar | 10.00 |
| 10         | 22950 |

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.