



IS standard



GROWING TOGETHER

# RIB IMPLEMENT (A)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ПРОДУКТА



ДИАГОНАЛЬНЫЕ ШИНЫ



A8



110

Характеристики



Управляемость и комфорт



Уменьшенное уплотнение почвы



# RIB IMPLEMENT (A)

Шины RIB IMPLEMENT созданы для сельскохозяйственной техники и прицепов, используемых для грузовых перевозок и обработки почвы. Они идеально подходят для современного земледелия и демонстрируют великолепные характеристики при эксплуатации как на дороге, так и в условиях бездорожья. Шины IMPLEMENT RIB идеально подойдут для любой техники, от которой требуется высокий уровень управляемости, а также помогут снизить уплотнение почвы, сохраняя зерновые культуры.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								DW	FR
Ø 12"	10.0/80 - 12	9.00	7.0	264	746	329	2186	STD	6	TL	-	110A8

STD: Стандартная



Погрешность: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; S.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины; SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling