



TR 393

Description

TR 393 a été spécialement conçu pour les presses à paille, les épandeurs et l'outillage agricole sur et hors route. Le dessin particulier de la bande de roulement assure des extraordinaires capacités de flottaison et d'auto-nettoyage, en plus d'une longue durée de vie. Grâce à la large zone de contact, TR 393 fournit une excellente traction et minimise le compactage du sol.

UM

IS Standard

Construction

⌘ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Presse à paille



Version	STANDARD
Type de pneu	TL
Dimension du pneu	16.5L-16.1SL
LI/SS	128;B

Dimensions IS Standard

LS (mm)	420
DT (mm)	1025
RCS (mm)	461
CR (mm)	2966
Jante rec.	W14C
Jante alt.	W14CH
ECE	E11-106R-007109
Code TRA	I2

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	1.70
50	1800

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.