



SUPER TRAX HD

Beschreibung

SUPER TRAX HD wurde speziell für Gabelstapler im Schwersteinsatz beim Materialtransport einschließlich Anwendungen im Hafenbereich und im Bergbau konzipiert. Das extra tiefe Laufflchenprofil wurde aus einer einzigartigen, verschleißfesten Gummimischung hergestellt, die ein langes Reifenleben gewährleistet. SUPER TRAX HD zeichnet sich durch eine robuste Karkasse und eine verstärkte Flanke aus, was sich in hervorragender Stabilität und Manövrierbarkeit im Hebe-Modus zeigt. Die speziellen Schutzränder der Felge tragen dazu bei, Durchstiche und Radschäden im Bereich des Radflansches zu vermeiden.



UM

IS Standard

Baumaschinen

❖ Bias

Maschinen

Industriell ■ Gabelstapler

Version	STANDARD
Reifentyp	TT
Reifengröße	6.00-9
LI/SS	

Abmessungen IS Standard

QSB (mm)	168
AD (mm)	548
SLR (mm)	256
RU (mm)	1672
Felge empf.	4.00 E

Tragfähigkeit (IS)

km/h / bar	10.00
25 LOAD WHEEL	1885
25 STEER WHEEL	1450
10 OTHER VEHICLES	1885
25 OTHER VEHICLES	1450
STATIC SIDE LOADER	2190

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 20-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.