



IS standard



GROWING TOGETHER

RIB F3



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal

F-3



A8



120



Technologies



Composto do piso duro

Performance



Durabilidade



Comando da direção



Resistência aos
restolhos



RIB F3

 RIB F3 é um pneu para ser utilizado principalmente no campo com tratores 2WD/2RM nas operações para trabalho do terreno e de transporte. Algumas medidas são apropriadas para aplicações de transporte com reboques. RIB F3 é o pneu ideal para todas as operações que exigem um nível elevado de tratamento e manobras. É realizado com um composto de borracha duro que assegura uma excelente durabilidade e uma resistência elevada contra os restolhos.

	MEDIDA	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versão	PR	TT/TL	LI/SS
		Standard	Alternativa								
											
Ø 16"	9.00 - 16	W 8	6.00 F; W 7; W 8 L	245	878	387	2573	HD	12	TT	120 A6/ 112 A8
	9.00 - 16	W 8	6.00 F; W 7; W 8 L	245	878	387	2573	STD	12	TT	120 A6/ 112 A8
	9.00 - 16	W 8	6.00 F; W 7; W 8 L	245	878	387	2573	STD	12	TL	120 A6/ 112 A8

HD: Heavy Duty - STD: Standard



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento