



IS standard



GROWING TOGETHER

RM 2002



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



RM 2002

 RM 2002 es un neumático idóneo para las operaciones de transporte con remolques y furgonetas tanto por carretera como fuera de carretera. Este neumático asegura una larga durabilidad y elevadas prestaciones durante todo el ciclo de vida del producto. Su versión "industrial" es ideal para las grúas móviles "pick & carry".

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versión	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	LLANTA	
										Estándar	Alternativa
											
Ø 20"	11.00 - 20	TT	16	-	STD	302	1101	-	-	8.0	7.5 ; 8.5
	11.00 - 20	TT	18	-	STD	302	1101	-	-	8.0	7.5 ; 8.5
	11.00 - 20	TT	18	-	IND	302	1101	-	-	8.0	7.5 ; 8.5
	11.00 - 20	TT	16	-	IND	302	1101	-	-	8.0	7.5 ; 8.5
	12.00 - 20	TT	18	-	STD	315	1145	534	3538	8.5	8.0 ; 9.0

STD: Standard - IND: Industrial



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura