

ROCK STAR IND4



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОДУКТА



ROCK STAR IND4

Шина ROCK STAR PORT IND-4 специально разработана для погрузчиков пустых контейнеров и вилочных погрузчиков. Помимо превосходной тяги, уникальная резиновая смесь придает шине великолепную стойкость к порезам и сколам. ROCK STAR PORT IND-4 отличается выдающейся грузоподъемностью и превосходной прочностью.

Характеристики



Устойчивость к порезам и разрывам



Долговечность



Большая грузоподъемность



Тяга

	РАЗМЕРНОСТЬ	ТИП	PR	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	ВЕРСИЯ	O.W.	O.D.	SLR	RC	РАЗМЕР ОБОДА	
						(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ
Ø 24"	14.00 - 24	TL	32	-	PORT IND	390	1425	635	4350	10.00 WA	10.00 VA
	14.00 - 24	TT	32	-	PORT IND	390	1425	635	4350	10.00 W	-
	14.00 - 24	TT	32	-	PORT IND	390	1425	635	4350	10.00 WA	10.00 VA
	14.00 - 24	TL	32	-	PORT IND	390	1425	635	4350	10.00 W	-
	14.00 - 24	TT	28	-	PORT IND	390	1425	635	4350	10.00 W	-
	14.00 - 24	TL	28	-	PORT IND	390	1425	635	4350	10.00 W	-
	14.00 - 24	TT	28	-	PORT IND	390	1425	635	4350	10.00 WA	10.00 VA
	14.00 - 24	TL	28	-	PORT IND	390	1425	635	4350	10.00 WA	10.00 VA

PORT IND: Port Industrial



Погрешность: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5%; O.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины; SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения