



IS standard



GROWING TOGETHER

AGRIMAX FORTIS

RADIAL EXTRA LARGE TIRES



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial



Technologies



Alta velocidad



Carcasa reforzada

Performance



Tracción



Elevada capacidad de carga



Maniobrabilidad y confort



Compactación reducida del suelo



AGRIMAX FORTIS

RADIAL EXTRA LARGE TIRES

AGRIMAX FORTIS es vuestro compañero más fiable para todas las operaciones de preparación y tratamiento del terreno y de transporte. Diseñado para equipar los tractores más potentes de última generación, AGRIMAX FORTIS permite transportar cargas muy elevadas con velocidades hasta 65 km/h. Asegura una tracción excelente además de una manutención superior y un gran confort para una experiencia perfecta de conducción. El neumático ha sido desarrollado con una carcasa reforzada de nylon que mejora la productividad en los campos y preserva el suelo gracias a una menor compactación.

	MEDIDA	LI/SS	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versión
			Estándar	Alternativa						
Ø 30"	600/70 R 30	158 D/161 A8	DW 20 B	DW 18 L ; W 18 L	611	1602	724	4810	750	STD
	600/70 R 30	158 D/161 A8	DW 20 B	DW 18 L ; W 18 L	611	1602	724	4810	750	SPL
Ø 34"	600/70 R 34	160 D/163 A8	DW 18 L	DW 20 B ; W 18 L	591	1704	761	5109	800	STD
	600/70 R 34	160 D/163 A8	DW 18 L	DW 20 B ; W 18 L	591	1704	761	5109	800	SPL
Ø 38"	650/85 R 38	173 D/176 A8	DW 23 B	DW 21 B ; DW 20 B	675	2071	935	6184	975	STD
	650/85 R 38	173 D/176 A8	DW 23 B	DW 21 B ; DW 20 B	675	2071	935	6184	975	SPL
	800/70 R 38	178 D/181 A8	DW 25 B	DW 27 B	798	2085	912	6202	975	STD
Ø 42"	710/75 R 42	175 D/172 E	DW 23 B	DW 25 B	716	2133	970	6406	1000	STD
	710/75 R 42	175 D/172 E	DW 23 B	DW 25 B	716	2133	970	6406	1000	SPL

STD: Standard - SPL: Special



Tolerancia: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura; SRI = Radio dinámico de rodadura