



IS standard



GROWING TOGETHER

TR 463



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal



Performance



TR 463

🇪🇸 TR 463 ha sido particularmente desarrollado para ternas y tractores industriales. Realizado con una óptima mezcla de la banda de rodadura y una robusta carcasa de nylon, este neumático garantiza mejores resultados en las aplicaciones industriales y OTR, así como en las obras. TR 463 asegura una excelente tracción para las ruedas motrices.

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versión	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	LLANTA	
										Estándar	Alternativa
Ø 24"	16.9 - 24	TL	12	149 A8	IND	445	1300	584	3877	DW 15 L	DW 14 L
	16.9 - 24	TL	14	152 A8	IND	445	1300	584	3877	DW 15 L	DW 14 L
	NEWSIZE										
Ø 26"	18.4 - 26	TL	12	156 A8	IND	480	1425	637	4215	DW 16 L	DW 15 L
	18.4 - 26	TL	14	158 A8	IND	480	1425	637	4215	DW 16 L	DW 15 L
	NEWSIZE										
Ø 28"	16.9 - 28	TL	12	152 A8	IND	450	1405	636	4190	DW 15 L	DW 14 L

IND: Industrial



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura