



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 31



PRODUKTDATENBLATT



Radial

E-3/L-3



B

216

Technologies



All Steel



Blockmuster

Performance



Komfort



Traktion



Schnittfestigkeit



Stabilität



Beständigkeit



EARTHMAX SR 31

RADIAL OTR TIRES

Der EARTHMAX SR 31 ist All Steel Radialreifen, der speziell für knickgelenkte Muldenkipper und Radlader entwickelt wurde. Mehrere Stahlgürtel sorgen für außergewöhnliche Festigkeit und Stabilität, während das nicht-direktionale starre Blockprofil selbst auf schlammigem Boden eine hervorragende Traktion und Wendigkeit ermöglicht. Neben dem herausragenden Fahrkomfort verfügt der EARTHMAX SR 31 über eine spezielle Laufflächenmischung, die besonders schnitt- und hitzebeständig ist. Der Reifen zeichnet sich durch einen hervorragenden Fahrkomfort beim Laden und Transportieren auf befestigten, ausgebesserten Untergründen aus. Die radiale Gehäusestruktur sorgt außerdem für einen geringeren Rollwiderstand und damit für erhebliche Kraftstoffeinsparungen.

	Größe	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Ausf.	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFILTIFE (mm)	FELGE	
													Empfohlene 	Zugelassene
Ø 25"	20.5 R 25	TL	E-3/L-3	**/*	177 B/ 186 A2	CRC	170	540	1480	663	4449	32	17.00/2.0	-
	23.5 R 25	TL	E-3/L-3	**/*	185 B/ 195 A2	CRC	200	612	1607	711	4797	34	19.50/2.5	-
	26.5 R 25	TL	E-3/L-3	**/*	193 B/ 202 A2	CRC	230	689	1742	766	5200	38	22.00/3.0	-
	26.5 R 25	TL	L-3	**	209 A2	CRC	-	689	1742	766	5200	38	22.00/3.0	-
	29.5 R 25	TL	L-3	**	216 A2	CRC	-	765	1861	818	5555	42	25.00/3.5	-
	29.5 R 25	TL	E-3/L-3	**/*	200 B/ 208 A2	CRC	270	765	1861	818	5555	42	25.00/3.5	-

CRC: Cut Resistant Compound



Toleranzwerte: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung