



ROCK GRIP L4

Descripción

ROCK GRIP (L-4) es un neumático de telas cruzadas para las palas cargadoras de ruedas que se utilizan en las operaciones de carga en terrenos difíciles. La especial mezcla de la banda de rodadura es particularmente resistente a cualquier tipo de corte, reduciendo el riesgo de perforación y consecuentemente el tiempo de parada del vehículo. La profundidad (L-4) de la banda de rodadura garantiza un ciclo de vida prolongado del neumático.

UM

US Standard

Construcción

⊠ Bias

Maquinaria

Industria ■ Pala cargadora



Versión	STANDARD
Tipo de neumático	TL
Medida del neumático	14.00-25
LI/SS	

Dimensiones US Standard

Código USA	94031160
DT (in)	55.5
REC (in)	25.6
CR (in)	164.3
Llanta rec.	10.00/1.5
Código TRA	L4

Capacidad de carga (US)

mph / psi	145
5	23100

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.